



FY-5300GT

5.3米打印宽幅高速溶剂型喷绘机 全新升级 华丽蜕变 扎实稳重



上海笙阳数码设备有限公司
上海市奉贤区西渡港和路19弄1号
021-67158919

www.fyunion.com
sales@uvunion.com



微信视频号



微信公众号



抖音号

FY-5300GT



负压供墨、副墨瓶加热控制，实现充足对喷头的墨水供应，适应各种环境下长久稳定打印。



高强度横梁：采用15x20cm钢梁，镶嵌铝块进行精加工处理，并搭配双静音导轨。



稳重的机架结构，确保长途运输以及长时间使用后，确保机械精度，打印精度始终如一。



自转导布杆：平台前方设置自转导布杆，能支持各个薄厚的PVC材料打印。



电动压布：压布轮以及扯布轮压杆采用气动控制，操作简单，使用稳定。



打印平台可以根据材料宽度进行左右独立加热，加热温度数位显示控制。



产品配置4个最新型工业喷头α(阿尔法)，该喷头专为广告喷绘市场而开发的高性价比工业级喷头，30khz的点火频率，25PL的墨滴，以及支持一头双色，将成就高速度与高精度的完美组合。

机器参数

型号	FY-5300GT			
打印技术	压电式喷头 α1024HG-L		压电式喷头 508喷嘴	
喷头数量	4个		8个	
最大打印宽幅	5300mm			
打印速度 *	2 PASS	288m ² /h	3 PASS	180m ² /h
	3 PASS	192m ² /h	4 PASS	140m ² /h
	4 PASS	144m ² /h	6 PASS	90m ² /h

颜色配置：溶剂墨水 4色 (C、M、Y、K)

打印材料：车身贴、贴片、布旗布、单透贴、灯箱布、卷筒或单张介质

喷头高度：可调高度2-8mm

数据传输：千兆以太网RJ45

加热干燥：配备 (红外+风扇)

RIP软件：联合幻彩/蒙泰

气源要求：正压8kg

机器：AC220V 50HZ 6A 1500W

烘干：AC220V 50HZ 32A 7200W

平台加热：AC220V 50HZ 33A 7400W

使用环境：温度：15℃-32℃ 湿度：35%-80%

机器尺寸/包装尺寸：长7420mm×宽1330mm×高1700mm
长7620mm×宽1480mm×高1720mm

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

应用领域



灯箱广告



会议背景



天花吊顶



墙体广告



高炮广告



车身广告