

FY-UV3200N

3.2米打印宽幅UV卷对卷

稳重中彰显大气 彰显急速品质



上海笙阳数码设备有限公司

♀ 上海市奉贤区西渡港和路19弄1号













FY-UV3200N




工业级压电喷头, 1024喷孔, 7PL墨滴, 17khz点火频率,有精度又有速度。

前后采用张力式自动收放布, 走布精准不



不同厚度以及带伸缩的材料打印。



德国高品质拖链, 更好的保护电缆在喷车 运行中免受损坏, 使打印更稳定高效。



独立式负压控制系统, 气密性高, 气压波 动小, 能确保高速打印过程喷头能得到稳



LED冷光源固化灯,使用寿命长,能耗低, 大大降低使用成本。



设备搭载SPT1024GS工业喷头,该喷头拥有72mm的喷嘴宽度,确保在实际 打印生产中的速度优势, 其7-42PL的可变墨滴, 可实现灰度打印, 色彩过滤更为细腻。

┃机器参数

	型号		FY-UV3200N						
	打印技术		精工SPT1024GS						
	喷头数量		4个	8个	12个	16个	14个		
	最大打印宽幅		3200mm						
	打印速度	4PASS	26m²/h	44m²/h	66.7m²/h	79m²/h	44m²/h		
		6PASS	18m²/h	32m²/h	45m²/h	57.6m²/h	32m²/h		
		8PASS	14m²/h	24m²/h	34.9m²/h	42.5m²/h	24m²/h		

打印材料宽幅:					3300mm
打印材料:	灯布、	车贴、	网格布、	软膜、	墙布等卷对卷户外喷绘材料
墨水类型:					UV 固化墨水
—————— 供墨系统:					
固化方式:					LED UV灯
 RIP软件:					————— 联合幻彩

气源要求:							正压6kg
数据接口:						干兆	以太网RJ45
机器功率:			AC:	220V	50HZ	4.6A	1000W
台面吸附:		A	AC2	220V	50HZ	1.8A	400W
使用环境:		温原	意:	20℃	-28℃	湿度:	40%-60%
机器尺寸:	长56	880mm	×宽	;1370r	mm×高1	790mr	m 2730kg

注: 1、以上所列速度数据为本设备测试速度值,因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。 2、产品外观、颜色以实物为准,此型号标准配置不带电脑和显示器,图片仅供参考。





