

UV 网带机

FY-UV3500W

长6100mm×宽1584mm×高1670mm



3.4米打印幅面UV网带机

支持板材打印 重新定义软膜打印新格局

参数表

型号	FY-UV3500W			
打印技术	SPT1024GS	Gen 5	Gen 6	
喷头数量	16	8		
最大打印宽幅	3400mm			
打印速度 *	4PASS	104m ² /h	76m ² /h	82m ² /h
	6PASS	74m ² /h	55m ² /h	61m ² /h
	8PASS	53m ² /h	33m ² /h	40m ² /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 气动板材定位杆，实现卷板一体打印固定。
- 大吸力风机，保证打印材料与网带紧密贴合，具有体积小，重量轻，噪音低，可免维护连续工作等优点。
- 前后同时采用双辊收放，可适应不同厚度及带伸缩的材料打印，更方便上下宽幅材料。
- 磁悬浮大扭力直线电机让设备运行精准、稳定。
- 一键式气动升降压辊，保证材料平整，操作简单维护方便。
- 进口富士伺服电机 + 高精度减速机，保证Y轴走布精准。

技术参数

气源要求： 正压0.6~0.8MPa
 打印材料： 灯布、车贴、网格布、软膜、
 墙布等卷对卷会外材料和板材
 墨水类型： UV 固化墨水
 供墨系统： 负压供墨
 固化方式： LED UV灯
 RIP软件： 联合幻彩
 机器功率： AC220V 50HZ 3530W
 台面吸附： AC220V 50HZ 4400W

应用领域



喷头排列组合

