

高速溶剂喷绘机

FY-5300AT Plus

长7420mm×宽1330mm×高1700mm



5.3米打印幅高速溶剂型喷绘机 全新升级 华丽蜕变 扎实稳重

参数表

型号	FY-5300AT Plus					
打印技术	压电式喷头 α1024HG-L			压电式喷头 508喷嘴		
喷头数量	4个		6个		8个	
最大打印宽幅	5300mm					
打印速度 *	2 PASS	288m ² /h	2 PASS	410m ² /h	3 PASS	180m ² /h
	3 PASS	192m ² /h	3 PASS	275m ² /h	4 PASS	140m ² /h
	4 PASS	144m ² /h	4 PASS	205m ² /h	6 PASS	90m ² /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 负压供墨、副墨瓶加热控制，实现充足对喷头的墨水供应，适应各种环境条件下长久稳定打印。
- 高强度横梁：采用15x20cm钢梁，镶嵌铝块进行精加工处理，并搭配双静音导轨。
- 稳重的机架结构，确保长途运输以及长时间使用后，确保机械精度，打印精度始终如一。
- 高强度全铝合金平台，超高硬度表面处理，保证平台长期的平整度以及加热均匀。
- 电动压布：压布轮以及扯布轮压杆采用气动控制，操作简单，使用稳定。
- 打印平台可以根据材料宽度进行左中右独立加热，加热温度数位显示控制。



产品配置4个最新型工业喷头α(阿尔法)，该喷头专为广告喷绘市场而开发的高性价比工业级喷头，30khz的点火频率，25PL的墨滴，以及支持一头双色，将成就高速度与高精度的完美组合。

技术参数

- 气源要求：正压0.6~0.8MPa
- 打印材料：车贴、贴片、布旗布、单透布、灯箱布、卷筒或者单张介质
- 墨水类型：溶剂墨水
- 喷头高度：可调高度2-8mm
- 加热干燥：配备（红外+风扇）
- RIP软件：联合幻彩/蒙泰
- 机器功率：AC220V 50HZ 1500W
- 烘干：AC220V 50HZ 7200W
- 加热：AC220V 50HZ 2000W

应用领域



灯箱广告



会议背景



天花吊顶



墙体广告



高地广告



车身广告